

Boîtier de connexion de caméras dual, AK-24



N° d'article VI55.9025

Brut

CHF / Pce **198.00**



Description

pour montage au mur ou en plafond des caméras bullet ou dôme de la série eneo IN, 2 ports PoE, 25 W au total, pour l'extérieur IP 64

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp) 70x310x156 mm

Matériau plastique

Couleur RAL9003
Pantone P 179-1

Classe de protection IP64

Certifications

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI Non

Vidéo -Caractéristiques

Compression de vidéo

Format du signal

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX
--------------------	------------------------

Système d'exploitation

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af IEEE 802.3 at
---------------------	-------------------------------

Alimentation	2 ports PoE
--------------	-------------

Connexion réseau

puissance max. PoE	25 W
--------------------	------

Classification

Catégorie	Accessoires pour les caméras IP
-----------	---------------------------------

Marque	ENEO
--------	------

Famille d'articles	IN
--------------------	----

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.