



Caméra bullet jour/nuit HD MCB-64A0003M0A

N° d'article VI20.1205

Brut

CHF / Pce **548.00**

Description

Capteur: 1/2.9" Objectif: F1.6/3.2-9 mm (78°- 6°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, AF 3x, éclairage IR 40 m, 12/24V, p. l'extérieur IP67, boîte de connexion intégrée

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	130.50x82.15x265.80 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-20°C à +50°C

Certifications

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Débit d'image	25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Compression de vidéo	
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.9"
Format du signal	HD-TVI @ 4MP AHD @ 4MP EX-SDI @ 4MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.1 Lux par F1.6 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectif	zoom auto focus
Résolution d'image, pixels	2560x1440 1920x1080 1280x720
Facteur de zoom	3x
Zoom numérique	oui
distance focale	3.2 - 9 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	75 - 26°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)

Installation / Alimentation

Alimentation	12 VDC 24 VAC
--------------	------------------

Classification

Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.