



Caméra bullet jour/nuit HD MCB-68M2713M0A

N° d'article VI20.1208

Brut

CHF / Pce **583.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisée), F1.6/2.7 - 13.5 mm (105 - 45°), 0.06 Lux, 8MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI, Eclairage IR env. 40 m, 12 VDC, 24 VAC, pour l'extérieur IP67, boîte de connexion intégrée

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	130.50x82.15x265.80 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-50°C à +50°C

Certifications

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Débit d'image	12.5/15fps @ 3640x2160 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p
Compression de vidéo	
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 8MP AHD @ 8MP CVI @ 8MP EX-SDI @ 8MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.06 Lux par F1.6 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	3840x2160 2560x1440 1920x1080
Facteur de zoom	5x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	105 - 45°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)

Installation / Alimentation

Alimentation	12 VDC 24 VAC
--------------	------------------

Classification

Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENE0

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.