René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra bullet jour/nuit HD MCB-68M2713M0A

Numéro d'article VI20.1208

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **583.–**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisée), F1.6/2.7 - 13.5 mm (105 - 45°), 0.06 Lux, 8MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI, Eclairage IR env. 40 m, 12 VDC, 24 VAC, pour l'extérieur IP67, boîte de connexion intégrée

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	130.50x82.15x265.80 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-50°C à +50°C
Fonctions / Affichages	

fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	
Débit d'image	12.5/15fps @ 3640x2160 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 8MP / AHD @ 8MP / CVI @ 8MP / EX-SDI @ 8MP / HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.06 Lux / par F1.6 / 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectiv	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	3840x2160 / 2560x1440 / 1920x1080
Facteur de zoom	5x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	105 - 45°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC / 24 VAC
Classification	
Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO