



Caméra bullet jour/nuit HD MEB-55M2812M0A

Numéro d'article VI20.1209

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **186.–**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.2/2.7 - 13.5 mm (110.6 - 32.6°), 0.05 Lux, 5MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS, éclairage IR 35 m, 12 VDC, pour l'extérieur IP67

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	83.88x87.4x242 mm
Forme de caméra	bullet
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 / Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +55°C
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non

Vidéo -Caractéristiques	
Débit d'image	20fps @ 2592x1944 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 5MP / AHD @ 5MP / HD-TVI @ 4MP / AHD @ 4MP / CVI @ 4MP / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP / CVI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.05 Lux / par F1.2
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	35 m
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	2592x1944 / 2560x1440 / 1920x1080 / 960x540
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.8 bis F3.3
Angle de vue horizontal	110.6 - 32.6°
Interfaces de gestion	Coaxitron (protocole HD)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC
Classification	
Catégorie	Caméras TVI HD
Marque	ENEO