René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Article en fin de vie



Caméra cylindrique jour/nuit HD MPB-72M0550M0A

N° d'article VI20.1203

Prix unit CHF / Pce **479.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.4/5-50 mm (45° - 7°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 60 m, 12VDC/24VAC, pour l'extérieur IP67

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	100x107.8x277 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +50°C
Certifications	

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	No

Vidéo -Caractéristiques

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies Utilisation des cookies

Compression de vidéo	
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.08 Lux par F1.4 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 60 m
Type de objectiv	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080 1280x720 720x576
Facteur de zoom	10x
Zoom numérique	non
distance focale	5 - 50 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	45 - 7°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)

Installation / Alimentation

Alimentation	12 VDC 24 VAC

Classification

Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies Utilisation des cookies