



Caméra dôme jour/nuit HD MPD-62M2713P0A

N° d'article VI20.2203

Brut

CHF / Pce **279.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.4/2.8-12 mm (100° - 38°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 30 m, 12VDC, pour l'intérieur

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	100x116 mm
Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	intérieur
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
température d'utilisation	-10°C à +50°C

Certifications

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Débit d'image	25/30fps @ 1920x1080 n. 50/60fps @ 1280x720 n
---------------	---

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.08 Lux par F1.4 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080 1280x720 720x576
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.8 - 12 mm
ouverture	F1.4
Angle de vue horizontal	100 - 38°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC
Classification	
Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.