



Caméra dôme jour/nuit HD MPD-62M2812P0A

Numéro d'article VI20.2203

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **279.-**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.4/2.8-12 mm (100° - 38°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 30 m, 12VDC, pour l'intérieur

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	100x116 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	intérieur
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
température d'utilisation	-10°C à +50°C
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	

Débit d'image	25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP / CVI @ 2MP / EX-SDI @ 2MP / HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.08 Lux / par F1.4 / 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080 / 1280x720 / 720x576
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.8 - 12 mm
ouverture	F1.4
Angle de vue horizontal	100 - 38°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC
Classification	
Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO