



## Caméra dôme jour/nuit HD MPD-62V2713P0A

Numéro d'article VI20.2212

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **221.-**

### DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocale, F1.3/2.7-13.5 mm (95°), 0.3 Lux, 2 MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, Eclairage IR env. 30 m, 12 VDC, pour l'intérieur

### SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	100x116 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	intérieur
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
température d'utilisation	-10°C à +50°C
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	

<b>Débit d'image</b>	25/30fps @ 1920x1080 p
<b>Dimension du capteur d'image (pouce)</b>	1/2.8"
<b>Format du signal</b>	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP / CVI @ 2MP
<b>Sensibilité à la lumière</b>	0.3 Lux / par F1.3 / 40 IRE
<b>Eclairage</b>	infrarouge
<b>Portée d'éclairage</b>	env. 30 m
<b>Type de objectif</b>	focale variable
<b>Résolution d'image, pixels</b>	1920x1080 / 960x576
<b>Facteur de zoom</b>	4x
<b>Zoom numérique</b>	non
<b>distance focale</b>	2.7 - 13.5 mm
<b>ouverture</b>	F1.3
<b>Angle de vue horizontal</b>	95 - 27°
<b>Interfaces de gestion</b>	Coaxitron (HD Protocol)
<b>Installation / Alimentation</b>	
<b>Alimentation</b>	12 VDC
<b>Classification</b>	
<b>Catégorie</b>	Caméras TVI HD
<b>Marque</b>	ENEO