



Caméra dôme jour/nuit HD MPD-62V2713P0A

N° d'article VI20.2212

Brut

CHF / Pce **221.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocale, F1.3/2.7-13.5 mm (95°), 0.3 Lux, 2 MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, Eclairage IR env. 30 m, 12 VDC, pour l'intérieur

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	100x116 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	intérieur
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
température d'utilisation	-10°C à +50°C

Certifications

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Débit d'image	25/30fps @ 1920x1080 n
---------------	------------------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.3 Lux par F1.3 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectif	focale variable
Résolution d'image, pixels	1920x1080 960x576
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.3
Angle de vue horizontal	95 - 27°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)

Installation / Alimentation

Alimentation	12 VDC
--------------	--------

Classification

Catégorie	Caméras TVI HD
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.