



Caméra dôme jour/nuit HD MPD-72M2713M0A

N° d'article VI20.2031

Brut

CHF / Pce **345.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.4/2.8-12mm (100° - 38°), 0.08 lux, 2MP, multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, Composite, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 50 m, 12VDC/24VAC, pour l'extérieur IP67/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	119x140 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-30°C à +50°C
Certifications	IK10

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Compression de vidéo

Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP EX-SDI @ 2MP HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.08 Lux par F1.4 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 50 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080 1280x720 720x576
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	non
distance focale	2.7 - 13.5 mm
ouverture	F1.4
Angle de vue horizontal	100 - 38°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)

Installation / Alimentation

Alimentation	12 VDC 24 VAC
--------------	------------------

Classification

Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.