René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67



Caméra dôme jour/nuit HD MPD-74A0003M0A

Numéro d'article VI20.2032

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **490.–**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.9" Objectif: F1.6/3.2-9 mm (78° - 6°), 0.1 Lux, 4MP, multisignal: HD-TVI, AHD, digital signal: EX-SDI, HD-SDI, éclairage IR 40 m, 12VDC/24VAC, p. l'extérieur IP67/IK10

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	119x140 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-20°C à +50°C
Certifications	IK10
Fonctions / Affichages	

fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	
Débit d'image	25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.9"
Format du signal	HD-TVI @ 4MP / AHD @ 4MP / EX-SDI @ 4MP / HD-SDI @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.1 Lux / par F1.6 / 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectiv	zoom auto focus
Résolution d'image, pixels	2560x1440 / 1920x1080 / 1280x720
Facteur de zoom	3x
Zoom numérique	oui
distance focale	3.2 - 9 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	75 - 26°
Interfaces de gestion	Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC / 24 VAC
Classification	
Catégorie	Caméras multisignal HD avec EX-SDI
Marque	ENEO