



## Caméra dôme jour/nuit PTZ HD MPP-62A0020M0B

Numéro d'article VI20.3006

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

**1'074.-**

### DESCRIPTION

Objectif 1/2.8" F1.6/4.7-94 mm (55.5° - 3°), 0.35 lux, 2 MP, analogue, multisignal: HD-TVI, AHD, Composite, Autofocus Zoom 20x, numérique 16x, 12 VDC, 24 VAC, pour l'extérieur IP66/IK10, anti-vandalisme

### SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	150x154 mm
Forme de caméra	PTZ
Type de caméra	PTZ
Type de boîtier	extérieur / intérieur
Matériau	aluminium
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-20°C à +50°C

<b>Certifications</b>	IK10
<b>Fonctions / Affichages</b>	
<b>fonctions d'analyse AI</b>	Non
<b>Vidéo -Caractéristiques</b>	
<b>Débit d'image</b>	25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
<b>Dimension du capteur d'image (pouce)</b>	1/2.8"
<b>Format du signal</b>	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP
<b>Sensibilité à la lumière</b>	0.35 Lux / par F1.6 / 50 IRE
<b>Eclairage</b>	non
<b>Type de objectif</b>	zoom auto focus
<b>Résolution d'image, pixels</b>	1920x1080 / 1280x720 / 720x576
<b>Facteur de zoom</b>	20x
<b>Zoom numérique</b>	16x
<b>distance focale</b>	4.7 - 94 mm
<b>ouverture</b>	F1.6 bis F3.0
<b>Angle de vue horizontal</b>	55.5 - 3°
<b>Interfaces de gestion</b>	RS-485 / Coaxitron (HD Protocol)
<b>Installation / Alimentation</b>	
<b>Alimentation</b>	12 VDC / 24 VAC
<b>Classification</b>	
<b>Catégorie</b>	Caméras PTZ HD
<b>Marque</b>	ENEO