



Caméra dôme jour/nuit PTZ HD MPP-72A0020MIA

Numéro d'article VI20.3004

CHF (hors TVA)

Votre prix / Pce

1'120.-

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: F1.6/4.7-94 mm (55.5° - 3°), 0.35 lux, 2 MP, analogue, multisignal: HD-TVI, AHD, Composit, Autofocus Zoom 20x, numérique 16x, éclairage IR 60 m, 12VDC, pour l'extérieur IP66

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	208.3x182.4 mm
Forme de caméra	PTZ
Type de caméra	PTZ
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	blanc / noir
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-20°C à +50°C

Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	
Débit d'image	25/30fps @ 1920x1080 p, 50/60fps @ 1280x720 p
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	Composite (FBAS) / HD-TVI @ 2MP / AHD @ 2MP
Sensibilité à la lumière	0.35 Lux / par F1.6 / 50 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 60 m
Type de objectif	zoom auto focus
Résolution d'image, pixels	1920x1080 / 1280x720 / 720x576
Facteur de zoom	20x
Zoom numérique	16x
distance focale	4.7 - 94 mm
ouverture	F1.6 bis F3.0
Angle de vue horizontal	55.5 - 3°
Interfaces de gestion	RS-485 / Coaxitron (HD Protocol)
Installation / Alimentation	
Alimentation	12 VDC
Classification	
Catégorie	Caméras PTZ HD
Marque	ENEO