



Caméra mini-dôme couleur VKCD-135/AP/FK

N° d'article IH10.1340

Brut

CHF / Pce **458.00**

Description

dim. (dxh) 46.5x42.5 mm, boîtier en aluminium éloxé incolore IP44, montage apparent mural/plafond, câble 19 cm avec embouts, capteur 1/3", 700 lignes TV, 0.5 lux, objectif Pinhole 3.7 mm (H 65°), 12 VDC

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	46.5 mm
hauteur	46.5 mm
profondeur	42.5 mm
Forme de caméra	Caméra boule à encastrer
type de montage	apparent
matériau	aluminium
couleur	argent
classe de protection (IP)	IP44
protection contre le vandalisme	Non

Vidéo -Caractéristiques

système d'image	PAL couleur
Résolution d'image, pixels	
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/3"

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



sensibilité à la lumière	0.50 lux
distance focale	3.7
angle de vue horizontal	65 °
orientation de la caméra	mécanique
avec lampe IR	Non

Installation / Alimentation

technique d'installation	coaxial
tension d'alimentation CC	12 V
type de raccordement	câble avec embouts
fils de raccordement	2 fils / 1 coax
longueur de câble	0.19 m

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.