



Caméra mini-dôme couleur VKCD-135/AP/FK

Numéro d'article IH10.1340

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **458.-**

DESCRIPTION

dim. (dxh) 46.5x42.5 mm, boîtier en aluminium éloxé incolore IP44, montage apparent mural/plafond, câble 19 cm avec embouts, capteur 1/3", 700 lignes TV, 0.5 lux, objectif Pinhole 3.7 mm (H 65°), 12 VDC

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	46.5 mm
hauteur	46.5 mm
profondeur	42.5 mm
Forme de caméra	Caméra boule à encastrer
type de montage	apparent
matériau	aluminium
couleur	argent
classe de protection (IP)	IP44
protection contre le vandalisme	Non
Vidéo -Caractéristiques	

système d'image	PAL couleur
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/3"
TVL (lignes de télévision)	700
sensibilité à la lumière	0.50 lux
distance focale	3.7
angle de vue horizontal	65 °
orientation de la caméra	mécanique
avec lampe IR	Non
Installation / Alimentation	
technique d'installation	coaxial
tension d'alimentation CC	12 V
type de raccordement	câble avec embouts
fils de raccordement	2 fils / 1 coax
longueur de câble	0.19 m