



Caméra-réseau bullet jour/nuit ICB-62M0550MAA

N° d'article VI55.2018

Brut

CHF / Pce **607.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/5-50 mm, (49.9 - 8°), zoom 10x, 0.001 Lux, 2 MP, éclairage IR env. 40 m, PoE, pour l'extérieur IP67, boîte de connexion intégrée

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	130.50x82.15x265.80 mm
largeur	82.2 mm
hauteur	130.5 mm
profondeur	265.8 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-50°C à +50°C

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

fonctions d'analyse AI Non

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.264+ H.265 H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.001 Lux par F1.6 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	10x
Zoom numérique	oui
distance focale	5 - 50 mm
Angle de vue horizontal	49.9 - 8°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	PoE

Classification

Catégorie	Caméras Bullet IP
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.