René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau bullet jour/nuit ICB-72M2713MAA

N° d'article VI55.2019

Brut CHF / Pce **594.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/2.7-13.5 mm, (108 - 32°), zoom 4x, 0.0008 Lux, 2 MP, éclairage IR env. 40 m, 12VDC, 24VAC, PoE, pour l'extérieur IP67, boîte de connexion intégrée

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	130.5x107.8x301 mm
largeur	107.8 mm
hauteur	130.5 mm
profondeur	301 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-50°C à +50°C
Certifications	

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

fonctions d'analyse AI	Non

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.264+ H.265 H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.0008 Lux par F1.6 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectiv	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
Angle de vue horizontal	108 - 32°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC 24 VAC PoE

Classification

Catégorie	Caméras Bullet IP
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.