



## Caméra-réseau bullet jour/nuit INB-68M0550MJBA

N° d'article: VI55.2031

Brut

CHF / Pce **606.00**

### Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/5.0-50 mm (49-7°), 0.009 Lux, 8 MP, éclairage: IR 80 m, lumière blanche 25 m, audio bidirectionnelle, slot pour carte Micro SD, y. c. boîte de connexion, pour l'extérieur IP67

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	127 mm
profondeur	344.6 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation
Matériel	Aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage murale montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-35°C à +60°C
Certifications	

#### Conditions / Affiliations

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



## **Vidéo -Caractéristiques**

Standard de résolution	8 MP
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.009 Lux par F1.6
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	IR env. 80 m env. 25 m lumière blanche
Type de objectif	Varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	3840x2160
Facteur de zoom	10x
Zoom numérique	non
distance focale	5 - 50 mm
ouverture	F2.0
Angle de vue horizontal	49 - 7°
Interfaces de gestion	Ethernet

## **Caractéristiques audio**

Audio	audio bidirectionnelle
-------	------------------------

## **Installation / Alimentation**

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

## **Classification**

Catégorie	Caméras Bullet IP
Marque	ENEON
Famille d'articles	IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.