René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau bullet jour/nuit PNO-A9311R

N° d'article: VI57.2007

Brut

CHF / Pce **2'664.00**

Description

Capteur: 1/1.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.36/6,91-214,7 mm(60.9-2.2°), 0.075 Lux, 4 UHD, éclairage IR env. 70 m, PoE, 12 VDC, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	136.2 mm
hauteur	136.2 mm
profondeur	358.7 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matérial	Aluminium
Couleur	blanc, RAL9003
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	-40°C à +55°C

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies Utilisation des cookies

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	4 K UHD
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.265, H.264, M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.075 lux par F1.36 30 IRE
Eclairage	Infrarouge
Portée d'éclairage	70 m
Type de objectiv	Varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	3840x2160
Facteur de zoom	31x
distance focale	6.91 - 214.7 mm
Angle de vue horizontal	60.92 - 2.2°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10/100/1000 Base-T

Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3 at
Alimentation	Poe, 12 VDC

Classification

Catégorie	Caméras Bullet IP
Marque	HANWHA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies Utilisation des cookies