



Caméra-réseau bullet jour/nuit XNO-A9084R

N° d'article: VI57.2006

Brut

CHF / Pce **1'671.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.3/4.4 - 9.3 mm (113 - 47°), 0.04 Lux, 8 MP, éclairage IR env. 40 m, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	147 mm
hauteur	147 mm
profondeur	277 mm
Forme de caméra	Bullet
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc, RAL9003
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	-40°C à +60°C

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies



Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 MP
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.265, H.264, M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.04 Lux par F1.3 30 IRE
Eclairage	Infrarouge
Portée d'éclairage	40 m
Type de objectif	Varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	3840x2160
Facteur de zoom	2.1x
distance focale	4.4 - 9.3 mm
Angle de vue horizontal	113 - 47°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T, 100Base-T

Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle
-------	------------------------

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	Poe

Classification

Catégorie	Caméras Bullet IP
Marque	HANWHA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)