



Caméra-réseau dôme jour/nuit AXIS M3116-LVE

N° d'article VI51.0251

Brut

CHF / Pce **531.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: F2.1/2.4 mm (130°), flat face, 0.19 Lux, 4 MP, éclairage IR 20 m , PoE classe 3, pour l'extérieur IP66/IK08

Spécifications

Boîtier et montage

Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	extérieur
Matériau	plastique
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +50°C
Certifications	IK08

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	4 mégapixel
Résolution d'image au maximum	2688x1512

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Compression de vidéo	H.265 H.264 M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.19 Lux par F2.1 50 IRE
Eclairage	infrarouge
Type de objectif	focale fixe
Résolution d'image, pixels	
Zoom numérique	oui
distance focale	2.4 mm
Angle de vue horizontal	130°
Interfaces de gestion	Ethernet

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	AXIS

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.