

 **Auslaufartikel** Caméra-réseau dôme jour/nuit
AXIS P3225-V MKII

Caméra-réseau dôme jour/nuit AXIS P3225-V MKII

N° d'article VI51.0166

Brut

CHF / Pce **612.00**

Description

Capteur: 1/3" Objectif: F1.4/3-10.5mm (92° - 34°), 0.15 lux, 2MP, PoE classe 3, IP66

Spécifications

Boîtier et montage

Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	intérieur
Matériel	plastique
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP52
température d'utilisation	0°C à +50°C
Certifications	IK08

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

X

M-JPEG

Dimension du capteur d'image (pouce)	1/3"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.15 Lux par F1.4
Eclairage	
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	3.5
Zoom numérique	oui
distance focale	3 - 10.5 mm
Angle de vue horizontal	92 - 34°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	AXIS

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.