



Caméra-réseau dôme jour/nuit AXIS P3267-LVE

N° d'article VI51.0280

Brut

CHF / Pce **1'123.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: varifocal (motorisé), F1.3/3 - 8 mm (104 - 40°), 0.13 Lux, 5 MP, éclairage IR 40 m, PoE, pour l'extérieur, IP66/IK10IK10

Spécifications

Boîtier et montage

Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage plafond montage mural
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-40°C à +50°C
Certifications	IK10

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	5 mégapixel
------------------------	-------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Débit d'image au maximum	25 fps
Compression de vidéo	H.265 H.264 M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.13 Lux par F1.3
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	40 m
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	2592x1944
Zoom numérique	oui
distance focale	3 - 8 mm
Angle de vue horizontal	104 - 40°
Interfaces de gestion	Ethernet

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	AXIS

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.