



Caméra-réseau dôme jour/nuit AXIS P3268-LV

N° d'article VI51.0281

Brut

CHF / Pce **1'123.00**

Description

Capteur: 1/1.8" Objectif: varifocal (motorisé), /4.3 - 8.6 mm (100 - 53°), 0.14 Lux, 4K UHD, éclairage IR 40 m, PoE, pour l'intérieur IP52/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

Forme de caméra	dôme
Type de boîtier	pour l'intérieur
Matériau	plastique
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage plafond montage mural
Classe de protection	IP52
Résistance aux chocs	IK10
température d'utilisation	0°C à +50°C
Certifications	IK10

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	25 fps
Compression de vidéo	H.265 H.264 M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.14 Lux par F1.5
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	40 m
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Zoom numérique	oui
distance focale	4.3 - 8.6 mm
Angle de vue horizontal	100 - 53°
Interfaces de gestion	Ethernet
Installation / Alimentation	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	PoE
Classification	
Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	AXIS

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.