



Caméra-réseau mini dôme jour/nuit IND-42M2808M0A

Numéro d'article VI55.1031

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **257.-**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.2/2.8 - 8 mm (107 - 45°), 0.002 Lux, 2 MP, éclairage IR env. 20 m, 12 VDC, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP66/IK10

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	115x91.6 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 / Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-35°C à +60°C

Certifications	IK10
Fonctions / Affichages	
fonctions d'analyse AI	Oui
Vidéo -Caractéristiques	
Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	60 fps
Compression de vidéo	H.264 / H.265 / H.264+ / H.265+ / M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Sensibilité à la lumière	0.002 Lux / par F1.2
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 20 m
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Facteur de zoom	2.8x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.8 - 8 mm
Angle de vue horizontal	107 - 45°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T / 100Base-TX
Caractéristiques audio	
Audio	audio bidirectionnelle / 'ligne d'entrée et de sortie'
Installation / Alimentation	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC / PoE
Classification	
Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO
Famille d'articles	IN