



## Caméra-réseau dôme jour/nuit IND-48F0002MTPA

N° d'article: VI55.1041

Brut

CHF / Pce **466.00**

### Description

Capteur: 1/2.8" Objectifs: fixé F1.0/2 mm (panorama 180°), 0.001 Lux, 8 MP, éclairage IR 25 m, lumière blanche 15 m, audio bidirectionnelle, slot pour carte Micro SD, 12 VDC, PoE, pour l'extérieur IP67

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	97.7 mm
hauteur	116.5 mm
Forme de caméra	dôme, turret turret
Type de caméra	Panorama
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériel	Aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	Montage murale montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-35°C à +60°C
Certifications	

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



fonctions d'analyse AI	Oui
------------------------	-----

### Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 MP
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	20 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.007 Lux par F1.0
Eclairage	infrarouge lumière blanche
Portée d'éclairage	env. 25 m infrarouge env. 15 m lumière blanche
Type de objectif	focale fixe
Résolution d'image, pixels	3840x2160
Zoom numérique	non
distance focale	2 mm
Angle de vue horizontal	180°
Interfaces de gestion	Ethernet

### Caractéristiques audio

Audio
-------

### Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC,Poe PoE+

### Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEON
Famille d'articles	IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.