



Caméra-réseau dôme jour/nuit IND-58M2812MTA

N° d'article VI55.1038

Brut

CHF / Pce **595.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.0/2.8 - 12 mm (107 - 34°), 0.007 Lux, 8 MP, éclairage: IR 25 m, lumière blanche 20 m, 12 VDC, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	135x126.5 mm
Forme de caméra	dôme, turret
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-35°C à +60°C humidité relative jusqu'à 90% (sans condensation)

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	8 mégapixel
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.007 Lux par F1.0
Eclairage	infrarouge lumière blanche
Portée d'éclairage	env. 25 m env. 20 m lumière blanche
Type de objectif	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	107 - 34°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	ligne d'entrée et de sortie 1/1 audio bidirectionnelle
-------	---

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Marque	ENEO
--------	------

Famille d'articles	IN
--------------------	----

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.