René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau dôme jour/nuit IND-65M2812MFA

N° d'article VI55.1035

Brut CHF / Pce **555.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif 1/2.7", varifocal (motorisé), F1.0/2.8 - 12 mm (112.6 - 35.4°), 0.002 Lux, 5 MP, éclairage: IR 30 m, lumière blanche 25 m, 12 VDC, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67/IK10

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	148.0x109.0 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-35°C à +55°C
Certifications	IK10

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

fonctions d'analyse AI	Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	5 Megapixel
Résolution d'image au maximum	2880x1620
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.002 Lux par F1.0
Eclairage	infrarouge lumière blanche
Portée d'éclairage	IR 30 m lumière blanche 25 m
Type de objectiv	varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	112.6 - 35.4°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle 'ligne d\'entrée et de sortie'

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Famille d'articles	IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.