



Caméra-réseau dôme jour/nuit IPD-42M2713PAA

N° d'article VI55.1024

Brut

CHF / Pce **326.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal/motorisée, F1.6/2.7-13.5 mm (108 - 32°), 0.0008 Lux, 2 MP, éclairage IR 30 m, PoE, 12 VDC, avec des fonctions d'analyse, pour l'intérieur

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	87x113 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	intérieur
Matériau	plastique (ABS)
Couleur	blanc
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
température d'utilisation	-10°C à +50°C

Certifications

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non
------------------------	-----

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	HD 1080 n
------------------------	-----------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.264+ H.265 H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.0008 Lux par F1.6 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
Angle de vue horizontal	108 - 32°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.