René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau dôme jour/nuit IPD-52F0028MAA

N° d'article VI55.1026

Brut CHF / Pce **349.00**

Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: fixe, F1.8/2.8 mm (112°), 0.006 Lux, 2 MP, éclairage IR 30 m, PoE, 12 VDC, avec des fonctions d'analyse, pour l'extérieur IP66

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	136x116 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Light Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-20°C à +50°C
Certifications	

Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Non

Vidéo -Caractéristiques

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.264+ H.265 H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.006 Lux par F1.8 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 30 m
Type de objectiv	focale fixe
Résolution d'image, pixels	
Zoom numérique	oui
distance focale	2.8 mm
Angle de vue horizontal	112°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC PoE

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.