René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Caméra-réseau dôme jour/nuit IPD-72M2713MAA

Numéro d'article VI55.1028

Votre prix / Pce CHF (hors TVA) **514.–**

DESCRIPTION

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal/motorisée, F1.5/2.7-13.5 mm (108 - 32°), 0.0008 Lux, 2 MP, éclairage IR 40 m, PoE, 12 VDC, 24 VAC, avec des fonctions d'analyse, bôite à encastrer, pour l'extérieur IP67/IK10

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
Dimensions (hxlxp)	119x140 mm
Forme de caméra	Dome
Type de boîtier	extérieur
Matérial	aluminium
Couleur	Pantone Cool Gray 1 C
Type / lieu de montage	montage mural / montage plafond
Classe de protection	IP67
température d'utilisation	-50°C à +50°C
Certifications	IK10
Fonctions / Affichages	

fonctions d'analyse AI	Non
Vidéo -Caractéristiques	
Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8"
Sensibilité à la lumière	0.0008 Lux / par F1.6 / 40 IRE
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 40 m
Type de objectiv	Varifocal (motorized)
Facteur de zoom	4x
Zoom numérique	oui
distance focale	2.7 - 13.5 mm
Angle de vue horizontal	108 - 32°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T / 100Base-TX
Installation / Alimentation	
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Alimentation	12 VDC / 24 VAC / PoE
Classification	
Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	ENEO