



Caméra-réseau dôme jour/nuit PNV-A9081RLP

N° d'article: VI57.1007

Brut

CHF / Pce **3'071.00**

Description

Capteur: 1/1.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/4.5 - 10 mm (101.4-45.5°), 0.05 Lux, 4 K UHD, éclairage IR env. 30 m, PoE, 12 VDC, fonctions d'analyse IA, avec "AI Road": pays, fabricant, modèle, couleur, pour l'extérieur IP67/IK10+

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	180 mm
hauteur	125 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	Reconnaissance de plaques d'immatriculation (avec AI Route: pays, fabricant, modèle, couleur)
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc, RAL9003
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP67
Résistance aux chocs	> IK10
température d'utilisation	-40°C à +55°C

Certifications

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



fonctions d'analyse AI Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	4 K UHD
Résolution d'image au maximum	3840x2160
Débit d'image au maximum	26 fps
Compression de vidéo	H.265, H.264, M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/1.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.05 Lux par F1.6
Eclairage	Infrarouge
Portée d'éclairage	30 m
Type de objectif	Varifocal (motorisé)
Résolution d'image, pixels	3840x2160
Facteur de zoom	2.2x
distance focale	4.5 - 10 mm
Angle de vue horizontal	101.4 - 45.5°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10/100/1000 Base-T

Caractéristiques audio

Audio audio bidirectionnelle

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3 at
Alimentation	12 VDC, Poe

Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	HANWHA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)