



Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-58M2812M0A

N° d'article VI55.4005

Brut

CHF / Pce **572.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: varifocal (motorisé), F1.6/2.8 - 12 mm (113 - 31.4°), rotation 355°, 0.009 Lux, 8 MP, éclairage IR env. 30 m, 12 VDC, PoE, haut-parleur et microphone intégrés, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP66

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	166.75x238 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1 noir
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +60°C

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



fonctions d'analyse AI Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution 8 Megapixel

Résolution d'image au maximum 3640x2160

Débit d'image au maximum 25 fps

Compression de vidéo
H.264
H.265
H.264+
H.265+
M-JPEG

Dimension du capteur d'image (pouce) 1/2.7"

Format du signal

Sensibilité à la lumière 0.009 Lux
par F1.6

Eclairage infrarouge

Portée d'éclairage env. 30 m

Type de objectif varifocal (motorisé)

Résolution d'image, pixels

Zoom numérique oui

distance focale 2.8 - 12 mm

Angle de vue horizontal 113 - 31.4°

Interfaces de gestion Ethernet

Interface ethernet
10Base-T
100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio audio bidirectionnelle
eingebauter Lautsprecher
microphone intégré

Installation / Alimentation

Alimentation 12 VDC
PoE

Classification

Catégorie Caméras PTZ IP

Marque ENEO

Famille d'articles IN

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.