



Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-72A0018MIA

N° d'article VI55.4007

Brut

CHF / Pce **689.00**

Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: F1.6/5 - 90 mm (53.3 - 3.8°), zoom AF18x, rotation 360°, 0.0003 Lux, 2 MP, éclairage IR env. 100 m, 2 VDC, PoE, pour l'extérieur IP66, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets

Spécifications

Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	270x160 mm
Forme de caméra	PTZ
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1 noir
Type / lieu de montage	montage mural
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +60°C jusqu'à 90 % d'humidité (sans condensation)

Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

fonctions d'analyse AI Oui

Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	HD 1080 p
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.0003 Lux par F1.6
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 100 m
Type de objectif	zoom auto focus
Résolution d'image, pixels	
Facteur de zoom	18x
distance focale	5 - 90 mm
Angle de vue horizontal	53.3 - 3.8°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T 100Base-TX

Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle ligne d'entrée et de sortie 1/1
-------	---

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3 at
Alimentation	12 VDC PoE+

Classification

Catégorie	Caméras PTZ IP
Marque	ENE0

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.