



## Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-75A0033MIA

N° d'article VI55.4004

Brut

CHF / Pce **1'260.00**

### Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: zoom AF 33x, rotation 360°, F1.6/4.3 - 142 mm (55 - 2.3°), 0.003 Lux, 5 MP, éclairage IR env. 150 m, 12 VDC, PoE, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP66

### Spécifications

#### Boîtier et montage

Dimensions (hxlxp)	206.4 ×351.8 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1 noir
Type / lieu de montage	montage mural montage plafond
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +60°C

#### Certifications

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

fonctions d'analyse AI Oui

### Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution 5 Megapixel

Résolution d'image au maximum 2592x1944

Débit d'image au maximum 30 fps

Compression de vidéo  
H.264  
H.265  
H.264+  
H.265+  
M-JPEG

Dimension du capteur d'image (pouce) 1/2.7"

Format du signal

Sensibilité à la lumière 0.003 Lux  
par F1.6

Eclairage infrarouge

Portée d'éclairage env. 150 m

Type de objectif zoom auto focus

Résolution d'image, pixels

Zoom numérique oui

distance focale 4.3 - 142 mm

Angle de vue horizontal 55 - 2.3°

Interfaces de gestion Ethernet

Interface ethernet  
10Base-T  
100Base-TX

### Caractéristiques audio

Audio 'ligne d'entrée et de sortie'  
audio bidirectionnelle

### Installation / Alimentation

Power over Ethernet IEEE 802.3 at

Alimentation 12 VDC  
PoE

### Classification

Catégorie Caméras PTZ IP

Marque ENEO

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.