



## Caméra-réseau dôme jour/nuit XNV-6083R

N° d'article: VI57.1004

Prix unit

CHF / Pce **1'463.00**

### Description

Capteur: 1/2.8" Objectif: varifocal (motorisé), F1.4/2.8-12 mm (119-28°), 0.01 Lux, 2 MP, éclairage IR env. 50 m, PoE, 12 VDC, fonctions d'analyse IA, y c. la classification des objets, pour l'extérieur IP67/IK10+

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	180 mm
hauteur	125 mm
Forme de caméra	dôme
Type de caméra	reconnaissance de visages ou de plaques d'immatriculation, comptage de personnes, retail intelligence
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc, RAL9003
Type / lieu de montage	montage plafond ou murale
Classe de protection	IP67
Résistance aux chocs	> IK10
température d'utilisation	-50°C à +55°C

#### Certifications

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



fonctions d'analyse AI Oui

### Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	2 MP
Résolution d'image au maximum	1920x1080
Débit d'image au maximum	100 fps
Compression de vidéo	H.265, H.264, M-JPEG, WiseStream
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.8
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.01 Lux par F1.4 30 IRE
Eclairage	Infrarouge
Portée d'éclairage	
Type de objectif	Varifocal (motorized)
Résolution d'image, pixels	1920x1080
Facteur de zoom	4.3x
distance focale	2.8 - 12 mm
Angle de vue horizontal	119.5 - 27.9°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	10Base-T, 100Base-T

### Caractéristiques audio

Audio audio bidirectionnelle

### Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3 at
Alimentation	Poe.12 VDC

### Classification

Catégorie	Caméras-dôme IP
Marque	HANWHA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)