



Clavier de codage CL12ef/UP

Numéro d'article DC40.0013

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **634.-**

DESCRIPTION

Pour montage encastré avec plaque frontale en aluminium. Les touches métalliques robustes et maniables permettent une bonne introduction du code. La nuit, la surface éloxée est éclairée indirectement avec des LED bleues. Codelock peut être programmé localement sur chaque clavier.

- dim.(lxh) 120x215 mm, montage encastré
- alu éloxé incolore
- 12 touches avec éclairage
- pour installations interphones-portier TC:Bus ou en exploitation indépendante
- 10 codes d'accès pour fonctions individuelles (jusqu'à 6 chiffres)
- contact R pour gestion d'un relais d'ouverture de porte
- fonctions de gestion générales et spéciales

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage

largeur	120 mm
hauteur	215 mm
type de montage	encastré
matériau	aluminium

traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
température d'utilisation	-20 à +70 °C
Fonctions / Affichages	
procédé de lecture	code
nombre max. des codes	10
chiffres max. pour code	6
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V ± 8 %
Courant d'entrée I(a)	0,4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	14 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	59 mA
consomation de courant au Min.	15.0 mA
consomation de courant au Max.	60.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Claviers de codage