



Commutateur BRE2

N° d'article DQ00.0012

Brut

CHF / Pce **114.00**

Description

fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, temporisation programmable

- dim. (lxhxp) 18x85x65 mm
- boîtier DIN
- 1 entrée d'indicateur
- 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	18 mm
---------	-------

hauteur	85 mm
---------	-------

profondeur	65 mm
------------	-------

largeur dans les unités de partition	1
--------------------------------------	---

poids	52 g
-------	------

type de montage	Montage sur rails DIN
-----------------	-----------------------

matériau	plastique
----------	-----------

couleur	gris
---------	------

Fonctions / Affichages

nombre de relais	1
------------------	---

Commande des contacts	TC:Bus
-----------------------	--------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie. ✕

tension de commutation	230 V
courant de commutation max.	3.00 A
avec affichage LED	Oui
nombre d'entrées, sans potentiel	1

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V \pm 8%
Courant d'entrée I(a)	0,4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	1.4 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	21 mA
consomation de courant au Min.	1.5 mA
consomation de courant au Max.	28.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.