



Commutateur BRE2

N° d'article DQ00.0012

Brut

CHF / Pce **114.00**

Description

fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, temporisation programmable

- dim. (lxhxp) 18x85x65 mm
- boîtier DIN
- 1 entrée d'indicateur
- 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| largeur | 18 mm |
| hauteur | 85 mm |
| profondeur | 65 mm |
| largeur dans les unités de partition | 1 |
| poids | 52 g |
| type de montage | Montage sur rails DIN |
| matériau | plastique |
| couleur | gris |

Fonctions / Affichages

| | |
|-----------------------|--------|
| nombre de relais | 1 |
| Commande des contacts | TC:Bus |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|----------------------------------|--------|
| tension de commutation | 230 V |
| courant de commutation max. | 3.00 A |
| avec affichage LED | Oui |
| nombre d'entrées, sans potentiel | 1 |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | 24 V \pm 8% |
| Courant d'entrée I(a) | 0,4 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 1.4 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 21 mA |
| consomation de courant au Min. | 1.5 mA |
| consomation de courant au Max. | 28.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | dépendant |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.