



Gigabit Switch Rack géré, 24-PoE Port NSMR-2024M0A

N° d'article VI43.3027

Brut

CHF / Pce **653.00**

Description

Uplink Ports: 2x SFP, 24 RJ45-Ports avec 10/100/1000 Mbps, 24 PoE Ports, IEEE 802.3 af/at, jusqu'à 30W par port, 380 W total, alimentation interne, 400 W au max., gamme de température : 0°C à +45°C, prévu pour rack 19", dim. (lxhxp) : 440x45x280 mm

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	440 mm
hauteur	45 mm
profondeur	280 mm
température d'utilisation	0°C à +45°C
Type / lieu de montage	Desktop Rack 19"
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Oui

Fonctions / Affichages

Type de l'appareil	Smart Switch
gérable	Oui
Management	Oui
ventilateur de circulation	Oui
Ports	24x 10/100/1000Base-T

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies



Vidéo -Caractéristiques

Interface ethernet	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
--------------------	----------------------------------

Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3af/at
---------------------	-----------------

puissance max. PoE	380 W
--------------------	-------

Classification

Catégorie	Commutateurs / Modules SFP
-----------	----------------------------

Marque	ENEO
--------	------

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies