



High Power-over-Ethernet 1 canal AXIS 1P-MIDSPAN T8134

N° d'article VI42.0445

Brut

CHF / Pce **159.00**

Description

Conventions préalables IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, Sortie 55 VDC (max. 60 W/racc.), Alimentation 100 - 240 VAC, Lors d'emploi de caméras sans PoE utiliser le splitter AXIS T8126/T8128, Emploi pour caméras en boîtier protégé contre les intempéries

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|--|---------------|
| adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) | Non |
| température d'utilisation | -10°C à +45°C |

Fonctions / Affichages

| | |
|--------------------|---------------------|
| Type de l'appareil | Midspan PoE (actif) |
| Gigabit Ethernet | Non |

Installation / Alimentation

| | |
|---------------------|--|
| Tension d'entrée | 100 à 240 VAC, 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 55 V |
| Power over Ethernet | PoE (IEEE802.3af) PoE+ (IEEE802.3 at) |

Classification

| | |
|-----------|-------------|
| Catégorie | Midspan PoE |
|-----------|-------------|

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.