



Lecteur à intégrer tLeser-M/EB

N° d'article DC90.0301

Brut

CHF / Pce **979.00**

Description

Berührungsloses Zutrittskontrollsystem mit Leseabstand bis 30 mm, intégré dans station extérieure (plus-value, station non comprise).

- pour 2000 transponder
- relais de sortie
- alimentation par le TC:Bus ou alimentation séparée 24 VDC

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	105 mm
hauteur	105 mm
profondeur	26 mm
poids	200 g
type de montage	module encastré
matériau	Acrylique
couleur	noir
classe de protection (IP)	IP44
température d'utilisation	-25 à +55 °C

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



procédé de lecture	MIFARE (13.56 MHz)
nombre max. des transpondeurs	2000
couverture	30 mm
sortie du relais	commutateur, 24 V AC/DC / 2 A

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
tension d'alimentation CC	24 V
Courant d'entrée I(a)	0,1 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	11 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	25 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)

Classification

Catégorie	Lecteurs compacts / à intégrer
-----------	--------------------------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.