



Lecteur à intégrer tLeser-M

Numéro d'article DC90.0300

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **884.-**

DESCRIPTION

Contrôle d'accès sans contact, distance de lecture jusqu'à 30 mm, à intégrer dans une plaque frontale ou de boîte aux lettres.

- dim. (lxhxp) 105x105x26 mm
- pour 2000 transpondeurs
- relais de sortie
- alimentation par le TC:Bus ou alimentation séparée 24 VDC

SPÉCIFICATIONS

Boîtier et montage	
largeur	105 mm
hauteur	105 mm
profondeur	26 mm
poids	200 g
type de montage	module encastré
matériau	Acrylique
couleur	noir
classe de protection (IP)	IP44
température d'utilisation	-25 à +55 °C

Fonctions / Affichages	
procédé de lecture	MIFARE (13.56 MHz)
nombre max. des transpondeurs	64
couverture	30 mm
sortie du relais	commutateur, 24 V AC/DC / 2 A
Installation / Alimentation	
technique d'installation	système bus
tension d'alimentation CC	24 V
Courant d'entrée I(a)	0,1 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	11 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	25 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)
Classification	
Catégorie	Lecteurs compacts / à intégrer