



Lecteur compact apparent tPAKL-M

N° d'article DC36.0000

Brut

CHF / Pce **880.00**

Description

dim. (lxhxp) 104x153x16 mm, aluminium éloxé incolore, pour 2000 transpondeurs, alimentation par le TC:Bus ou alimentation séparée 24 VDC

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	104 mm
hauteur	153 mm
profondeur	16 mm
poids	340 g
type de montage	apparent
matériau	aluminium
traitement de surface	éloxé
couleur	couleur de matériau
température d'utilisation	-25 à +55 °C

Fonctions / Affichages

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



nombre max. des transpondeurs	2000
couverture	30 mm
sortie du relais	commutateur, 24 V AC/DC / 2 A

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	+24 V \pm 8 %
Courant d'entrée I(a)	0,1 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	17 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	17 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	3 fils (+2 pour l'ouverture)

Classification

Catégorie	Lecteurs compacts / à intégrer
-----------	--------------------------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.