



Module de bus BRE2

N° d'article DS00.0024

Brut

CHF / Pce **114.00**

Description

fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, temporisation programmable

- prévu pour le montage dans des boîtiers d'encastrement
- 1 entrée d'indicateur
- 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	51 mm
hauteur	51 mm
profondeur	22 mm
poids	32 g
type de montage	boîte d'encastrement
matériau	plastique
couleur	bleu

Fonctions / Affichages

nombre de relais	1
Commande des contacts	TC:Bus
Type de contact	contact inverseur
tension de commutation	230 V

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



avec affichage LED

Oui

Installation / Alimentation

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V \pm 8%
Courant d'entrée I(a)	0,4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	1 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	5.3 mA
consomation de courant au Min.	1.5 mA
consomation de courant au Max.	10.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.