



## Module de bus BRE2

N° d'article DS00.0024

Brut

CHF / Pce **114.00**

### Description

fonctions de gestion et d'indication par le TC:Bus, temporisation programmable

- prévu pour le montage dans des boîtiers d'encastrement
- 1 entrée d'indicateur
- 1 relais de sortie max. 230 VAC/3 A

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	51 mm
hauteur	51 mm
profondeur	22 mm
poids	32 g
type de montage	boîte d'encastrement
matériau	plastique
couleur	bleu

#### Fonctions / Affichages

nombre de relais	1
Commande des contacts	TC:Bus
Type de contact	contact inverseur
tension de commutation	230 V

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



avec affichage LED

Oui

### Installation / Alimentation

---

technique d'installation	système bus
Tension d'alimentation	24 V $\pm$ 8%
Courant d'entrée I(a)	0,4 mA
Courant d'entrée I(P), au repos	1 mA
Courant d'entrée I(Pmax), maximal	5.3 mA
consomation de courant au Min.	1.5 mA
consomation de courant au Max.	10.0 mA
type de raccordement	bornes de raccordement
fils de raccordement	dépendant

### Classification

---

Catégorie	Commutateurs
-----------	--------------

---

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.