



Plaque de sonnerie apparente PET14

N° d'article DD00.1400

Brut

CHF / Pce **598.00**

Description

Il est possible d'ajouter des plaques de sonnerie PET à la station extérieure PES, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 132 appartements de manière peu encombrante. Grâce à la disposition des boutons sur deux rangées, cette série convient aussi très bien aux bâtiments où les appartements sont disposés à gauche / à droite par étage.

- extension pour l'unité de base (PES)
- profil en aluminium anodisé, seulement 20 mm de profondeur
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique
- ouverture avec clé Allen

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

Spécifications

Boîtier et montage

| | |
|-------------------------------------|----------|
| largeur | 135 mm |
| hauteur | 147 mm |
| profondeur | 20 mm |
| type de montage | apparent |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



| | |
|---------------------------|---------------------|
| traitement de surface | éloxé |
| couleur | couleur de matériau |
| classe de protection (IP) | IP24 |
| température d'utilisation | -20 à +50 °C |

Fonctions / Affichages

| | |
|--------------------------------|--|
| avec caméra | Non |
| type de maniement | bouton de sonnerie |
| Type de bouton de sonnerie | Métal massif chromé |
| nombre de touches d'appel | 14 |
| nombre de rangées | 2 |
| étiquetage | Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes |
| signalisation optique (SIA500) | no |
| touche de lumière 230 VAC | Non |
| paramètres disponibles | volume de la parole sensibilité du microphone |

Installation / Alimentation

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| technique d'installation | système bus |
| Tension d'alimentation | 24 V ± 8% |
| Courant d'entrée I(a) | 0.4 mA |
| Courant d'entrée I(P), au repos | 0.4 mA |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 12 mA |
| consommation de courant au Max. | 33.0 mA |
| type de raccordement | bornes de raccordement |
| fils de raccordement | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

Classification

| | |
|--------------------|--|
| Catégorie | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | PES / PET |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.