



## Plaque de sonnerie apparente PET24

N° d'article DD00.2400

Brut

CHF / Pce **995.00**

### Description

Il est possible d'ajouter des plaques de sonnerie PET à la station extérieure PES, ce qui permet d'atteindre jusqu'à 132 appartements de manière peu encombrante. Grâce à la disposition des boutons sur deux rangées, cette série convient aussi très bien aux bâtiments où les appartements sont disposés à gauche / à droite par étage.

- extension pour l'unité de base (PES)
- profil en aluminium anodisé, seulement 20 mm de profondeur
- boutons de sonnerie chromés
- champs de nom éclairés
- verre de protection robuste
- étiquettes de nom faciles à imprimer sur des feuilles en plastique
- ouverture avec clé Allen

Pour une installation en plein air, ajouter un toit de protection pluie.

### Spécifications

#### Boîtier et montage

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| largeur                             | 135 mm   |
| hauteur                             | 242 mm   |
| profondeur                          | 20 mm    |
| type de montage                     | apparent |
| hauteur de montage (bord supérieur) | 1.50 m   |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| traitement de surface     | éloxé               |
| couleur                   | couleur de matériau |
| classe de protection (IP) | IP24                |
| température d'utilisation | -20 à +50 °C        |

#### Fonctions / Affichages

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| avec caméra                    | Non                                              |
| type de maniement              | bouton de sonnerie                               |
| Type de bouton de sonnerie     | Métal massif chromé                              |
| nombre de touches d'appel      | 24                                               |
| nombre de rangées              | 2                                                |
| étiquetage                     | Champ(s) de nom rétroéclairé(s), membranes       |
| signalisation optique (SIA500) | no                                               |
| touche de lumière 230 VAC      | Non                                              |
| paramètres disponibles         | volume de la parole<br>sensibilité du microphone |

#### Installation / Alimentation

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| technique d'installation          | système bus                  |
| Tension d'alimentation            | 24 V ± 8%                    |
| Courant d'entrée I(a)             | 0.8 mA                       |
| Courant d'entrée I(P), au repos   | 0.8 mA                       |
| Courant d'entrée I(Pmax), maximal | 23 mA                        |
| consomation de courant au Max.    | 33.0 mA                      |
| type de raccordement              | bornes de raccordement       |
| fils de raccordement              | 3 fils (+2 pour l'ouverture) |

#### Classification

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Catégorie          | Stations extérieures sans contrôle d'accès |
| Famille d'articles | PES / PET                                  |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.