



## Set carillon sans fil sur prise RCP24 et émetteur FGS01

Numéro d'article LP40.4010

Votre prix / Pce

CHF (hors TVA) **220.–**

### DESCRIPTION

L'appel de porte doit-il retentir aussi dans d'autres pièces? Avec ce carillon sans fil, on étend la portée acoustique et visuelle de la sonnerie à l'intérieur des locaux, des habitations et des commerces.

#### **carillon sans fil RCP24 pour prise de courant suisse**

- dim. (lxhxp) 71.4x71.4x75.5 mm
- 12 sonneries, 3 volumes
- avec/sans signal flash sont programmables aux 32 codes des émetteurs, fréquence: 868.3 MHz
- pour usage intérieur (IP20, -20° à +35°C)
- charge sur prise de courant max. 10A/230VAC (prise non commandée)

#### **carte émetteur FGS01**

- dim. (lxhxp) 26x35x8 mm
- pour usage dans les stations intérieures (V)TC60 avec SmartSlot
- pour transmission des signaux de porte TC:Bus ou SIP aux carillons sans fil sur prise dans la limite de portée radio (30m à l'intérieur) fréquence: 868.30 MHz  $\pm$  40kHz (1 canal)

- y c. extracteur pour la carte factice SmartSlot

## SPÉCIFICATIONS

| Boîtier et montage                     |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| largeur                                | 71.4 mm                                               |
| hauteur                                | 71.4 mm                                               |
| profondeur                             | 75.5 mm                                               |
| poids                                  | 115 g                                                 |
| type de montage                        | prise                                                 |
| Convient au format interrupteur CH     | couvre les boîtes encastrées gr.I                     |
| matériau                               | plastique                                             |
| couleur                                | blanc                                                 |
| température d'utilisation              | -20 à +35 °C                                          |
| Fonctions / Affichages                 |                                                       |
| vidéo                                  | Non                                                   |
| poste à accès direct mains libres      | Oui                                                   |
| mains libres                           | Non                                                   |
| bouton de lumière/d'ouverture de porte | Non                                                   |
| ouvre-porte automatique                | Non                                                   |
| nombre des sonneries d'appel           | 12                                                    |
| distinction d'appel                    | Oui                                                   |
| arrêt automatique d'appel              | Oui                                                   |
| déviation d'appel                      | Non                                                   |
| communication interne                  | Non                                                   |
| protégé contre les écoutes             | Non                                                   |
| fonction de gestion d'éclairage        | Non                                                   |
| fonctions de commutation               | Non                                                   |
| lampes de fonction                     | Oui                                                   |
| signalisation au niveau de l'appareil  | acoustique et optique                                 |
| paramètres disponibles                 | volume de sonnerie / Sourdine / signalisation optique |
| Installation / Alimentation            |                                                       |
| Tension d'alimentation                 | 230 VAC                                               |